

Clave 1074

1. Descripción del producto:

Banda de lija G-400

Dimensiones (in): 4" x 12-1/2"

Dimensiones (mm): 100 x 317 mm


Abrasivo: SIC Grano compacto

Especificación: TUCKY-400

Respaldo: "Y" 100% poliéster

Granulometría: FEPA

Máx. rpm: 6,000



A = 100 mm
L = 317 mm



1. Aplicación

- Para preparación de superficies.
- Ideal para dar el acabado inicial en piezas de acero y acero inoxidable.
- Excelente rendimiento.
- Gracias a su grano compacto proporciona acabado uniforme durante su vida útil.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora satinadora, no tiene único sentido de giro.
- Para montarse en Holdex clave 1398.
- Para uso en seco.
- Velocidad óptima recomendada de 1,500 a 2,500 RPM.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 5 unidades.