

Clave 1028

1. Descripción del producto:

Rueda de fibra con vástago


Dimensiones (in): 3-1/8" x 1" x 1/4"

Dimensiones (mm): 80 x 25 x 6.4

Material: Fibra

Especificación: SL PLUS

Máx. rpm: 8,600



1. Aplicación

- Para limpiar hierro, aceros, aluminio, fibra de vidrio, compuestos, piedra y granito.
- No se deshace, ni atora al trabajar filos o piezas con óxido incrustado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool o taladro.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes, caídas o rupturas. Si la rueda sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde la rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido para evitar desgaste prematuro.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.